

## ELECTROWELDED NET – Galvanized wire

Ø N	Ø Wire mm	Mesh mm	Standard Height cm											Roll Length m	Weight g/m <sup>2</sup>
			40	50	60	70	80	100	120/5	150	175	190/5	200		
4	0,85	12x12	•	•	•	•	•	•					•	50	710
4	0,9	12x25	•	•	•	•	•	•						50	580
4	0,9	25x25						•						50	400
11	1,6	12x12	•	•	•	•	•	•	•	•				30	2500
11	1,6	12x25	•	•	•	•	•	•	•	•				30	1900
11	1,6	19x19	•	•	•	•	•	•	•	•				30	1700
11	1,6	25x25						•						30	1200
14	2,2	25x25	•	•	•	•	•	•	•	•				25	2400
14	2,2	50x25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		25	1800
14	2,2	50x50						•	•	•	•	•		25	1200
14	2,2	75x50						•	•	•	•	•		25	1000
17	3	50x50								•				25	2200

## EFFECTIVE HEIGHT- electrowelded net rolls

Mesh	<i>h</i>	40	50	60	70	80	100
12,7 x 12,7 12,7 x 25,4	<i>pollici</i>	15 ½	19 ½	23 ½	27 ½	31 ½	39 ½
	<i>mm.</i>	394	495	597	700	800	1003

Mesh	<i>h</i>	40	50	60	70	80	100
19,1 x 19,1	<i>pollici</i>	15 ¾	19 ½	24	27 ¾	31 ½	39 ¾
	<i>mm.</i>	400	495	610	705	800	1010

Mesh	<i>h</i>	40	50	60	70	80	100	100 #11	125	150
25,4 x 25,4	<i>pollici</i>	16	20	24	28	32	39	40	49	59
	<i>mm.</i>	407	508	610	713	813	991	1016	1245	1498

Mesh	<i>h</i>	40	50	60	80	100	125	150	175	190
50,8 x 25,4	<i>pollici</i>	16	20	24	32	40	50	60	70	74
	<i>mm.</i>	407	508	610	813	1016	1270	1524	1778	1880

Mesh	<i>h</i>	100	125	150	175	190
50,8 x 50,8	<i>pollici</i>	40	50	60	70	74
	<i>mm.</i>	1016	1270	1524	1778	1880

Mesh	<i>h</i>	100	125	150	175	190
76,2 x 50,8	<i>pollici</i>	39	48	60	69	75
	<i>mm.</i>	1016	1220	1524	1752	1905

